

## SERVISNÍ VYBAVENÍ – řada BASIC - CFA

<p><b>0186196 - CFA BASIC - 4,8 PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2</b></p>		<p><b>0186196 - CFA Basic – 4,8 – plnicí zařízení CO2</b> CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO<sub>2</sub> v tekutém stavu. Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné. Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO<sub>2</sub> lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg. K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO<sub>2</sub> je plnicí zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnicí zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na CO<sub>2</sub>, případně k zásobníku na CO<sub>2</sub> (doporučený tlak 50bar – 5MPa). Široká škála přídatných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnicí hadicí a plnicím ventilem.</p> <p><b>TECHNICKÉ ÚDAJE:</b> plnicí kapacita 4,8 kg/min el. motor – IP 54 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)</p> <p><b>ROZMĚRY:</b> výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm hmotnost: 42 kg hliníkoocelová konstrukce, lakováno barva: stříbro šedá</p>	
<p><b>0186197 - CFA BASIC – 2,4 PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2</b></p>		<p><b>0186198 - CFA Basic – 2,4 – plnicí zařízení CO2</b> CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO<sub>2</sub> v tekutém stavu. Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné. Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO<sub>2</sub> lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg. K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO<sub>2</sub> je plnicí zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnicí zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na CO<sub>2</sub>, případně k zásobníku na CO<sub>2</sub> (doporučený tlak 50 bar – 5MPa). Široká škála přídatných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnicí hadicí a plnicím ventilem.</p> <p><b>TECHNICKÉ ÚDAJE:</b> plnicí kapacita 2,4 kg/min el. motor – IP 54 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)</p> <p><b>ROZMĚRY:</b> výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm hmotnost: 42 kg hliníkoocelová konstrukce, lakováno barva: stříbro šedá</p> <p><b>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b> Jednotku CFA Basic – 2,4 a 4,8 je možné dle požadavku zákazníka dále rozšířit o vybavení pro plnění tlakových patron do hasicích přístrojů, automatickou váhu pro plnění lahví o objemu 2kg, 5kg a 6kg a automatickou digitální váhu.</p> <div data-bbox="582 1444 1300 1848"></div>	