



PSM MINI Starkes Leichtgewicht

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- KOMPAKTE ABMESSUNG, GERINGES GEWICHT
- HOHE SAUGLEISTUNG
- MECHANISCHE RÜCKSPÜLUNG UND AUTOMATISCHES RÜCKSCHLAGVENTIL



- Ein ausgasaugter Feuerlöscher wird unter die Abfüllöffnung gestellt. Der zu prüfende Feuerlöscher wird entleert und das Pulver direkt in den leeren Feuerlöscher umgefüllt.



Die **PSM MINI** ist klein, kraftvoll und extrem flexibel: Mit gerade einmal 34 kg ist sie eine besonders leichte Umfüllanlage. Mit weniger als einem Meter Transporthöhe findet sie auch in kleinen Servicefahrzeugen ihren Platz. Die **PSM MINI** ist für Feuerlöscher mit Füllöffnungen von 28 - 77 mm geeignet.



- Verkürzt Arbeitsschritte und spart kostbare Zeit.

Schnell, sicher und sauber

Als einzige Maschine ihrer Klasse verfügt die **PSM MINI** über eine mechanische Rückspülung und ein automatisches Rückschlagventil. Damit schafft es auch unsere kleinste Anlage, Feuerlöscher von 1-12 kg schnell, sicher und sauber wieder zu befüllen. Durch den 12 kg Vorratsbehälter können Sie Feuerlöscher unterschiedlicher Pulversorten ohne Zwischenbehälter prüfen.



- Passt auch in das kleinste Servicemobil. • Handhebel (M) für die mechanische Reversierung.

Mitnehmen und prüfen

Dank der großen rollengelagerten Räder bewegen Sie die **PSM MINI** spielend leicht über Hindernisse und Treppenstufen. So gelangen Sie auch in schwer erreichbare Räume.

TECHNISCHE DATEN

PSM MINI

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186000



Elektromotor: 230 V, 50 - 60 Hz, 1,6 kW, 24000 min⁻¹. Saugleistung: 2050 l/min, 5 m Kabelzuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig. Betriebsgeräusch: 93 dB(A). Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg. Filterpaket: 2 Filterelemente und Edelstahl-sieb. Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm. Reversiervorgang: mechanisch. Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm. Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm. Transporträder: Ø 160 mm, rollengelagert. Abmessungen: 885 mm Transporthöhe, 1270 mm max. Arbeitshöhe, 500 mm Breite, 545 mm Tiefe. Gewicht: 34 kg. Farbe: Grau, Hammerschlag. Elektrische Schutzklasse: IP54



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

1 Art.-Nr. 186069

Filterkopf, mit Saugschlauch

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

2 Art.-Nr. 187141

Saugkopf SK100

Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm

3 Art.-Nr. 186009

Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

4 Art.-Nr. 186009.R

Zusatzbehälter mit Rollen

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

5 Art.-Nr. 186019

Zusatzbehälter ohne Rollen

Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver

6 Art.-Nr. 186072

Fahrgestell für Position 3, 5

Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter

7 Art.-Nr. 186035

Saugschlauchverlängerung

Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen

8 Art.-Nr. 186036

Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung

9 Art.-Nr. 186026

Tonne

Tonne für 200-kg-Löschpulver

10 Art.-Nr. 187214

Fahrgestell

Fahrgestell für 200-kg-Tonne

11 Art.-Nr. 186096

Fernbedienung

Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)

12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR

Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)

Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)

Zeitsteuerung

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.

13 Art.-Nr. 186003

KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

14 Art.-Nr. 186004

KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“

15 Art.-Nr. 186071

Wandhalter

Wandhalter mit Balancer für Filterkopf

16 Art.-Nr. 186910

Waage

Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g

17 Art.-Nr. 186903

Bodenwaage

Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g

18 Art.-Nr. 186008

Set SK 50

Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

19 Art.-Nr. 186801

Druckminderer

Druckminderer Stickstoff 0-20 bar

20 Art.-Nr. 187072

Stickstoffflasche

Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar

21 Art.-Nr. 186037

Original-Überwurfmutter

Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)

22 Art.-Nr. 186068

Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

23 Art.-Nr. 186067

Saugschlauch

Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung

24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)

Saugrohre

Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

